

旋转励磁机整流组件规格表 2

| 产品名称                             | 整流器           |               |                   |                  |              |                        |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|
|                                  | 额定<br>电流<br>A | 额定<br>电压<br>V | 正向压降<br>V         | 离心加速<br>度耐量<br>g | 切向加速度耐量<br>g | T <sub>VJM</sub><br>°C |
| 1350MW核电汽<br>轮发电机励磁机整<br>流组件     | 1500          | 2600          | 1.20±0.025        | 1500             | ±500         | 175                    |
| 1000MW汽轮发<br>电机励磁机整流组<br>件       | 1000          | 2600          | 1.55              | 3000             | ±500         | 175                    |
| 600MW汽轮发电<br>机励磁机整流组件            | 800           | 2000          | 1.20±0.025        | 3000             | ±500         | 175                    |
| 300MW汽轮发电<br>机励磁机整流组件            | 400           | 2000          | 1.20 ~ 1.25±0.025 | 3000             | ±500         | 175                    |
| 50 ~ 150MW空冷<br>汽轮发电机励磁机<br>整流组件 | 400           | 2000          | 1.20 ~ 1.25±0.025 | 3000             | ±500         | 175                    |
| 30MW汽轮发电机<br>励磁机整流组件             | 400           | 2000          | 1.20 ~ 1.25±0.025 | 3000             | ±500         | 175                    |